

Armario protecciones AC

Autoconsumo 10 a 50 KW

Armario completo y cableado, con protecciones para la línea AC de inversor hasta contador de compañía o conexión interior.

Armario sobre pared, intemperie. ABS, IP65

Trifásico



Armario AC 10 a 20 KW

- Armario ABS 2x12 Mod. 436x310x145 IP65 1
- Interruptor diferencial 4x40A/30mA Tipo DCI 1
- Magnetotérmico 4x32 A C6 kA
- Magnetotérmico 4x20 A C6 kA
- Varistor AC tetrapolar reemplazable Tipo II 3Ph+N/Imax 20kA
- Bornas tornillo 16mm²
- Bloque repartición "Tierra" 100 A (2x25²+6x10²)
- Ref CV-06-011
- Prensaestopas M-16/3x M20/M25

Armario AC 25 a 40 KW

- Armario ABS 2x12 Mod. 436x310x145 IP65 1
- Interruptor diferencial 4x63A/30mA Tipo DCI 1
- Magnetotérmico 4x63 A C6 kA
- Magnetotérmico 4x20 A C6 kA
- Varistor AC tetrapolar reemplazable Tipo II 3Ph+N/Imax 20kA
- Bornas tornillo 16mm²
- Bloque de repartición "Tierra" 100A (2x25²+6x10²)
- Ref CV-06-015
- Prensaestopas M-16/3xM20/M25

Armario AC 50 KW

- Armario ABS 18 Mod. 286x418x145 IP65
- Interruptor diferencial 4x80A/30mA Tipo AC
- Magnetotérmico 4x80A C10 kA
- Magnetotérmico 4x20 A C6 kA
- Varistor AC tetrapolar reemplazable Tipo II 3Ph+N/Imax 20kA
- Bornas tornillo 16mm²
- Bloque de repartición "Tierra" 100A (2x25²+6x10²)
- Ref CV-06-050
- Prensaestopas M-16/3xM20/M25